


SERIE 350
SUPPORTO CROMATO
CHROME FINISHING CASTOR




PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 30 - 50

Ruota sferica in zama cromata,
parte rotante in gomma nera su boccola.

Spheric swivel castor made in chrome
zamac, black rubber tyre, plain bearing.

SERIE 320
SUPPORTO NERO
BLACK FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 30 - 40

Ruota gemellata in nylon nero
su boccola.








Black polyamide twin castor,
plain bearing.



RUOTA GIREVOLE
SWIVEL CASTOR



ART.

	 mm		 mm	 Kg. (da N)	
RUOTA IN GOMMA NERA BLACK RUBBER TYRE	55		60	30	35055*
	65		66	40	35065*
	75		78	50	35075*



RUOTA GIREVOLE
SWIVEL CASTOR










ART.



RUOTA CON FRENO
WHEEL BRAKE



ART.

	 mm		 mm	 mm	 Kg. (da N)		
RUOTA GEMELLATA IN NYLON NERO	40		52	16	30	32040*	--
BLACK POLYAMIDE TWIN CASTOR	50		65	15	40	32050*	32150*

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 35065E2

Please indicate the requires size of fitting Es. 35065E2

*SISTEMI DI ATTACCO * TYPE OF FITTINGS



ATTACCO FILETTATO
THREADED STEM

F1 - M8x12
F2 - M8x38
F3 - M10x12



ESPANSORE IN GOMMA
RUBBER EXPANDER

E2 - Ø19x35
E3 - Ø21x35



PIASTRA
PLATE

AxB axb G
P 42x42 30x30 Ø5

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 32050E2

Please indicate the requires size of fitting Es. 32050E2

*SISTEMI DI ATTACCO * TYPE OF FITTINGS



ATTACCO FILETTATO
THREADED STEM

F1 - M8x12
F2 - M8x38
F3 - M10x12



ATTACCO RAPIDO
GRIP
RING STEM

C10 - Ø10x30
C11 - Ø11x19



ESPANSORE
IN GOMMA
RUBBER
EXPANDER


E2 - Ø19x35



PIASTRA
PLATE

AxB axb G
Ø40 P1 30x30 20x20 Ø5
Ø50 P2 42x42 30x30 Ø5

SERIE 370
SUPPORTO CROMATO
CHROME FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 30 - 40

Ruota a palla in gomma piena nera su boccola. Supporto stampato cromato girevole su doppio giro di sfere.







Full black rubber ball wheel on plain bearing. Chrome pressed steel housing swivel on double ball races.



RUOTA GIREVOLE
SWIVEL CASTOR



ART.

	 mm		 mm	 mm.	 Kg. (da N)	 ART.
RUOTA IN GOMMA NERA BLACK RUBBER WHEEL	40	=	58	17	30	37040*
	50	=	70	20	40	37050*

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 37040F8

Please indicate the requires size of fitting Es. 37040F8

*SISTEMI DI ATTACCO * TYPE OF FITTINGS



ATTACCO FILETTATO
THREADED STEM


F8 - M8x15
F9 - M10x15



PIASTRA
PLATE

	AxB	axb	G
Ø40 P1	40x40	27x27	Ø5
Ø50 P2	47x47	35x35	Ø6

SERIE 380
SUPPORTO ZINCATO
ZINC FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY
Kg. 30 - 40

Ruota in nylon nero su boccola. Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere. Finitura zincata.

Black polyamide wheel on plain bearing. Pressed steel housing swivel on double ball races. Zinc finishing.

Ruote sciolte vedi pag. 174

Wheels only see pag. 174



RUOTA GIREVOLE
SWIVEL CASTOR



ART.



FRENO RUOTA
WHEEL BRAKE













ART.



RUOTA FISSA
FIXED CASTOR



ART.

RUOTA IN NYLON NERO BLACK POLYAMIDE WHEEL	 mm	 mm		 mm	 mm	 Kg. (da N)	 ART.	 ART.	 ART.
	40	18	=	62	19	30	3803040*	3873040*	3823040P1
	50	18	=	67	19	35	3803050*	3873050*	3823050P1
	60	22	=	85	22	40	3803060*	3873060*	3823060P2

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 3803050F1

Please indicate the requires size of fitting Es. 3803050F1

*SISTEMI DI ATTACCO * TYPE OF FITTINGS



ATTACCO FILETTATO
THREADED STEM

Ø40 - Ø50 - Ø60	F8 - M8x20
Ø40 - Ø50 - Ø60	F1 - M10x20
Ø40 - Ø50 - Ø60	F2 - M10x40
Ø60	F3 - M12x20
Ø60	F5 - M12x35




PIASTRA
PLATE

	AxB	axb	G
Ø40 - Ø50 P1	45x45	33x36	Ø5,5
Ø60 P2	60x60	45x45	Ø6,2
Ø60 P3	64x50	50x36	Ø6,5

SERIE 380-422

SUPPORTO ZINCATO ZINC FINISHING CASTOR



PORTATA - LOAD CAPACITY **Kg. 30 - 70**

Ruota in gomma grigia antitraccia scorrevole su boccola o su cuscinetto a sfere DIN 625 a tenuta stagna. Disponibile anche con ruota antistatica antitraccia. Supporto in acciaio stampato girevole su doppio giro di sfere. Finitura zincata.

Ruote sciolte vedi pag. 154
158

Grey rubber tyre non-marking on plain bearing or on water proof original ball bearing DIN 625. Available also with electric conductive non marking wheel. Pressed steel housing swivel on double ball races. Zinc finishing.

Wheels only see pag. 154
158



**RUOTA GIREVOLE
SWIVEL CASTOR**



SENZA PARAFILI
WITHOUT THREAD GUARDS

CON PARAFILI
WITH THREAD GUARDS



**FRENO RUOTA
WHEEL BRAKE**



SENZA PARAFILI
WITHOUT THREAD GUARDS

CON PARAFILI
WITH THREAD GUARDS





**RUOTA FISSA
FIXED CASTOR**



SENZA PARAFILI
WITHOUT THREAD GUARDS

CON PARAFILI
WITH THREAD GUARDS

							RUOTA GIREVOLE		FRENO RUOTA		RUOTA FISSA	
							mm	mm	mm	mm	mm	Kg. (da N)
RUOTA IN GOMMA GRIGIA ANTITRACCIA NON-MARKING GREY RUBBER TYRE 	50	18		67	20	30	3801050*	--	3871050*	--	3821050P1	--
	60	25		85	22	40	3801060*	4221060*	3871060*	4271060*	3821060P2	4521060P2
	60	25		85	22	40	--	4222060*	--	4272060*	--	4522060P2
	80	25		105	24	50	3801080*	4221080*	3871080	4271080*	3821080P2	4521080P2
	80	25		105	24	50	--	4222080*	--	4272080*	--	4522080P2
	100	25		125	26	60	3801100*	4221100*	3871100	4271100*	3821100P2	4521100P2
	100	25		125	26	60	--	4222100*	--	4272100*	--	4522100P2
	125	32		150	34	70	--	4221125*	--	--	--	--
125	32		150	34	70	--	4222125*	--	--	--	--	







RUOTA ANTISTATICA IN POLIURETANO ANTITRACCIA ELECTRIC CONDUCTIVE NON-MARKING POLYURETHANE TYRE 	60	25		85	22	40	--	4224060*	--	4274060*	--	4524060P2
	80	25		105	24	50	--	4224080*	--	4274080*	--	4524080P2
	100	25		125	26	60	--	4224100*	--	4274100*	--	4524100P2

Indicare la misura di fissaggio richiesta Es. 4222080EDN4

Please indicate the requires size of fitting Es. 4222080EDN4

***SISTEMI DI ATTACCO * TYPE OF FITTINGS**

***SISTEMI DI ATTACCO * TYPE OF FITTINGS**

 <p>FORO PASSANTE BOLT HOLE</p> <p>Q10 - Ø10 Q12 - Ø12</p>	 <p>ATTACCO FILETTATO THREADED STEM</p> <p>F8 - M8x20 F1 - M10x20 F2 - M10x40 F3 - M12x20 F5 - M12x35</p>	 <p>ESPANSORE GOMMA RUBBER EXPANDER</p> <p>EDG2 - Ø 19 EDG4 - Ø 22 EDG5 - Ø 24</p>	 <p>ESPANSORE IN NYLON POLYAMIDE EXPANDER</p> <p>EDN2 - Ø19 EDN3 - Ø20,5 EDN4 - Ø22 EDN5 - Ø25</p>	 <p>ESPANSIONE ZAMA ZAMAC EXPANDER</p> <p>EDZ1 - Ø17 EDZ2 - Ø19 EDZ3 - Ø22 EDZ4 - Ø24</p>	 <p>PIASTRA PLATE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>AxB</th> <th>axb</th> <th>G</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø50</td> <td>P1</td> <td>45x45</td> <td>33x33</td> <td>Ø5,5</td> </tr> <tr> <td>Ø60-80-100</td> <td>P2</td> <td>60x60</td> <td>45x45</td> <td>Ø6,2</td> </tr> <tr> <td>Ø60-80-100</td> <td>P3</td> <td>64x50</td> <td>50x36</td> <td>Ø6,5</td> </tr> <tr> <td>Ø125</td> <td>P4</td> <td>90x70</td> <td>70x50</td> <td>Ø6,5</td> </tr> </tbody> </table>			AxB	axb	G	Ø50	P1	45x45	33x33	Ø5,5	Ø60-80-100	P2	60x60	45x45	Ø6,2	Ø60-80-100	P3	64x50	50x36	Ø6,5	Ø125	P4	90x70	70x50	Ø6,5
		AxB	axb	G																										
Ø50	P1	45x45	33x33	Ø5,5																										
Ø60-80-100	P2	60x60	45x45	Ø6,2																										
Ø60-80-100	P3	64x50	50x36	Ø6,5																										
Ø125	P4	90x70	70x50	Ø6,5																										